



DESPLAZADOR
LATERAL

TRIPLE
TORRE



RODADOS
DUALES



**TRIPLE
TORRE**





**DESPLAZADOR
LATERAL**



**RODADOS
DUALES**

ESQUEMA DE
DIMENSIONES



General	Fabricante - Distribuidor oficial			Sinomach - EisenManner								Sinomach - EisenManner									
	Modelo			CPCD20N		CPCD25N		CPCD35N		CPCD50N		CPCD70		CPCD100		CPCD160		CPCD200		CPCD250	
Características y dimensiones	Tipo			DIESEL		DIESEL		DIESEL		DIESEL		DIESEL		DIESEL		DIESEL		DIESEL		DIESEL	
	Capacidad de carga			kg		2000		2500		3500		5000		7000		10000		16000		20000	
	Centro de carga			mm		500		500		500		500		600		600		600		1200	
	Altura de levante			mm		3000		4500		4500		4500		4500		4500		3000		4000	
	Altura libre de levante			mm		140		140		150		160		95		120		160		170	
	Medidas uñas		Largo/Ancho/Espesor	mm		1070X142X40		1070X122X40		1070/122/50		1070/150/50		1220/150/65		1520/160/80		1500/200/90		2440/250/110	
	Inclinación Torre		Adelante(α) / atrás (β)	(*)		6/12		6/12		6/12		6/12		10/12		10/12		6/10		6/10	
	Distancia del centro del eje a la cara de la uña			mm		475		475		485		555		605		725		805,5		1100	
	Voladizo trasero			mm		405		480		555		560		430		505		430		430	
	Dimensiones generales			Largo hasta la cara de las uñas	mm		2530		2605		2800		3215		3605		4230		4820		6370
Ancho				mm		1155		1155		1225		1490		1850		2000		2480		3050	
Altura de la torre plegada				mm		1985		1985		2160		2245		2500		2850		3290		4000	
Altura de la torre elevada				mm		4045		4045		4140		4365		4825		5750		5790		6000	
Altura con Cabina		mm		2140-2200		2140-2200		2170-2230		2250-2290		2400		2580		3080		3380			
Radio de giro exterior			mm		2175		2235		2415		2810		3350		3940		4450		6000		
Ancho de pasillo para apilar en angulo de recto			mm		2650		2710		2900		3365										
Performance		Velocidad		Velocidad de desplazamiento C/D	km/h		22		20,5		20		19		24		26		27		30
	Velocidad de izaje cargado - descargado			mm/s		580		470		580		540		360		340		360		380	
			Velocidad de descenso	mm/s		500		500		500		500		480		460		460			
	Fuerza de arrastre cargado / descargado			Newtons		18700		18000		18700		18000		20300		19500		36100		37200	
	Capacidad de superar pendientes máxima carga			%		20		20		15		20		20		22		20		25	
Chasis	Neumáticos		Delantero	mm		7.00-12-12PR		7.00-12-12PR		28.9-15-12PR		3.00-15-18PR		8.25-15-14PR		9.0-20-14PR		12-00-20-20PR		14.00-24-24PR	
			Trasero	mm		6.00-9-10PR		6.00-9-10PR		6.50-10-10PR		7.00-12-12PR		8.25-15-14PR		9.0-20-14PR		12-00-20-20PR		14.00-24-24PR	
	Ancho de huella		Delantero	mm		965		965		1005		1190		1489		1780		2200		2200	
			trasero	mm		970.5		970.5		973.5		1130		1700		1700		1890		2300	
	Distancia entre Ejes			mm		1650		1650		1760		2100		2300		2800		3100		4400	
	Despeje del Suelo		miníma	mm		105		105		130		170		190		250		270		300	
			máxima	mm		150		150		175		230		270		357		350		450	
Peso	Peso Operativo		kg		3440		3765		4555		6850		9400		12900		19200		33500		
	Carga total		D / T	kg		4815/625		5530/735		7195/860		10450/1400		14770/1630		20600/2300					
	Distribución del peso		sin carga	D / T	kg		1640/1800		1560/2205		1890/2665		3000/3850		3910/5490		5810/7090				
Motor y Transmisión	Batería		Voltaje / Amperaje		V / A		12/90		12/90		12/90		2-12/90		2-12/90		2-12/90		2/12/120		
			Modelo				C490BPG / A490BPG		C490BPG / A490BPG		C490BPG / A490BPG		4035ZG31-003		QSF38		YC4A115		YC6J-160T300		
			Fabricante				XINCHAI		XINCHAI		XINCHAI		XINCHAI		CUMMINS		YUCHAI		YUCHAI		
			Potencia		HP / RPM		54/2650		50/2650		54/2650		50/2650		81		2200		116		
			Torque		N / RPM		150/1800		148/1900		160/1800		148/1900		300		1800		470		
	Motor		Numero de cilindros				4		4		4		4		4		4		6		
			Diámetro / carrera		mm		90/105		90/100		90X105		90X100		90/105		90/100		TIER 2		
			Emisiones		cilindrada		Cm3		2670		2540		2670		2540		2670		2540		3460
			Capacidad tanque de combustible		L		60		60		70		80		150		180		210		
	Transmisión		Fabricante				CHINA		CHINA		CHINA		CHINA		CHINA		CHINA		CHINA		CHINA
Tipo					POWERSHIFT		POWERSHIFT		POWERSHIFT		POWERSHIFT		POWERSHIFT		POWERSHIFT		POWERSHIFT		POWERSHIFT		
Marchas			D / T			1/1		1/1		1/1		1/1		2		1		2		1	
Presión de operación para aditamentos				MPA		17,5		17,5		17,5		17,5		18		18		19		19	